

Mop On Vac Off Floor Stripper

MAGNUM-PLUS

UHS STRIPPER EXTRA HEAVY DUTY

DESCRIPTION

Our best premium, water-based, floor stripper for resilient tile and other types of flooring.

FEATURES

- Economical
- Water-based
- Heavy-duty
- Non-phosphate
- Non-ammoniated
- Rinses easily
- Versatile
- No agitation required

BENEFITS

- Fast-acting; reduces time and labour. Four part hot water dilution makes an effective stripping solution.
- Slower drying for better control time. Easy to apply; low VOC's.
- Quickly penetrates and dissolves even multiple coats of finish for easy removal.
- Environmentally-friendly formulation.
- Does not contain irritating ammonia.
- Can be removed completely and quickly with mop or wet vac.
- Formulated for use on any flooring surface, particularly resilient tile.
- Reduces labor and/or equipment needed.

APPLICATIONS AND DILUTIONS

Use to strip finish and sealer for all floors not affected by alkaline products. Use at 1:4 parts warm water for mop on – vac off method. Use at 1:10 parts warm water for mechanical scrubbing.

SPECIFICATIONS

Physical Form.....	Liquid	Special Gravity.....	1.040
Colour.....	Clear and colourless	Shelf Life.....	1 year minimum
Odour.....	Mild, "butyl"	Flash Point.....	172°F (78°C)
pH (Concentrate).....	12.5 – 13.5	WHMIS.....	Class E, B3, D1B
		TDG.....	Class 8 (9.2)

Décapant à plancher appliqué à la vadrouille et ramassé à l'aspirateur

MAGNUM-PLUS

ULTRA-RAPIDE ULTRA-PUISSANT

DESCRIPTION

Voici notre meilleur décapant à plancher à base d'eau pour décaper les carreaux souples et les autres types de revêtements à plancher.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

- Économique
- À base d'eau
- Puissant
- Sans phosphate
- Sans ammoniacque
- Rinçage facile
- Polyvalent
- Pas besoin de remuer
- Agit rapidement, économisant ainsi du temps et de la main-d'œuvre. Une partie de produit dans quatre parties d'eau chaude rend la solution décapante efficace.
- Le séchage lent favorise la phase de maîtrise. Application facile, COV faibles.
- Pénètre rapidement et dissout même les nombreuses couches de fini, facilitant ainsi le décapage.
- Formule sans danger pour l'environnement.
- Ne contient pas d'ammoniacque.
- Peut être enlevé complètement et rapidement au moyen d'une vadrouille ou d'un aspirateur de liquide.
- Formulé pour être appliqué sur n'importe quel type de plancher, dont les planchers en carreaux souples.
- Réduit la main-d'œuvre et l'équipement nécessaire.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

Utiliser pour décaper le fini et le bouche-pores de tout type de plancher non touchés par les produits alcalins. Utiliser le produit à 1:4 parties d'eau chaude pour la méthode d'application à la vadrouille ou de ramassage à l'aspiration. Utiliser le produit à 1:10 parties d'eau chaude pour le récurage mécanique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique.....	Liquide	Densité.....	1,040
Couleur.....	Clair et sans couleur	Durée en stockage.....	Minimum de 1 an
Odeur.....	Atténuée, « butyle »	Point d'éclair (TCC).....	172 °F (78 °C)
pH (concentré).....	12,5 à 13,5	SIMDUT.....	Classes E, B3, D1B
		TMD.....	Classe 8 (9,2)