

Low Maintenance
Floor Finish

NEXT STEP 3 FLOOR COATING L.M.

DESCRIPTION

An exceptionally durable acrylic copolymer finish with sustained gloss. Formulated for use where low or occasional maintenance is being performed. May be buffed or burnished, scrubs and recoats exceptionally well. Use on rubber, vinyl, vinyl asbestos, terrazzo, quarry tile, etc. (Not recommended for glazed stone tile.)

FEATURES

- Durable
- Easy to Apply
- Low Maintenance
- Slip Resistant
- Number and Colour Coded

BENEFITS

- Retains high gloss through high traffic and is exceptionally resistant to scuffs and black heel marks.
- Leaves little or no concern for leveling and streaking problems. Recoats and blends well with existing coats.
- Stands up with excellent appearance with little maintenance required.
- Meets or exceeds CSMA and UL Standard ASTM D-2047-69 for slip resistance.
- Allows for easy training of employees and reduces chance of product misuse.

APPLICATIONS AND DILUTIONS

Refer to product label for detailed application instructions. Use undiluted; covers 46.45 –65.03 square meters per 1.0 litre.

SPECIFICATIONS

Physical Form.....	Thin Liquid	Specific Gravity.....	1.030
Colour.....	Opaque White	Shelf Life.....	1 year plus
Odour.....	Mild Acrylic	Flash Point.....	None
pH (Concentrate).....	8.4 – 8.6	WHMIS.....	Class D2B
		TDG.....	Not Regulated

Revêtement de plancher
à faible entretien

NEXT STEP 3 FLOOR COATING L.M.

DESCRIPTION

Revêtement copolymère acrylique exceptionnellement durable à brillant prolongé. Préparé pour l'entretien léger ou occasionnel. On peut le polir ou le brunir et il supporte très bien le brossage et l'application d'un autre revêtement. Utiliser sur le caoutchouc, le vinyle-amiante, le terrazzo, le carreau de carrière, etc. (Non recommandé pour les carreaux vernissés).

CARACTÉRISTIQUES

- Durable
- Facile à appliquer
- Entretien faible
- Antidérapant
- Code numérique et de couleur

AVANTAGES

- Conserve un brillant élevé dans les aires de circulation dense et résiste très bien aux écorchures et aux marques noires de talons.
- Cause très peu ou presque pas de problèmes d'égalisation ou de stries. Se réapplique et se marie bien aux revêtements déjà étalés.
- Garde une excellente apparence et n'exige qu'un faible entretien.
- Conforme ou supérieur à la norme ASTM D-2047-69 de la CSMA et de l'UL, en ce qui concerne la résistance au glissement.
- Facilite la formation des employés et réduit les risques de mauvaise utilisation du produit.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

Pour obtenir des instructions détaillées d'application, se reporter à l'étiquette. Utiliser le produit non dilué. Un litre couvre une surface de 46,45 à 65,03 mètres carrés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique.....	Liquide mince	Densité.....	1,030
Couleur.....	Blanc Opaque	Durée de stockage.....	1 an ou plus
Odeur.....	Acrylique atténué	Point d'éclair	Aucun
pH (concentré).....	8,4 à 8,6	SIMDUT.....	Classe D2B
		TMD.....	Non réglementé